

Inversor String Trifásico 220V

SUN- 12 / 15 K-G02-LV



2 Rastreadores MPP, Eficiência Máxima 98.6%



Função grid zero, aplicativo VSG



Monitoramento Inteligente de Strings (opcional)



Ampla faixa de tensão de saída



DPS Interno



Função Anti-PID (Opcional)

Especificações Técnicas

SUN- 12 / 15 K-G02-LV

Modelo	SUN-12K-G02-LV	SUN-15K-G02-LV
Lado de Entrada		
Max. Potência de Entrada CC (kW)	14.4	18
Máx. Tensão de entrada CC em VOC (V)		800
Tensão de Partida (V)		250
Faixa de Operação do MPPT(V)		200~700
Max. Corrente de Entrada CC (A)	22+22	33+33
Número de MPPT / Strings por MPPT	2 / 2	2 / 3
Lado de Saída		
Potência de Saída Nominal (kW)	12	15
Máx. Potência de Saída (kW)	13.2	16.5
Tensão Nominal da Rede CA (V)		127 / 220
Faixa de Tensão da Rede CA (V)		176~242
Frequência Nominal da Rede (Hz)		50 / 60 (Opcional)
Fases		Trifásico
Corrente Nominal de Saída da rede CA (A)	31.5	39.4
Max. Corrente de Saída CA (A)	34.64	43.31
Fator de Potência de Saída		0.8 adiantado a 0.8 atrasado
Distorsão Harmônica Total		<3%
Injeção de Corrente CC (mA)		<0.5%
Faixa de Frequência da Rede		57~62
Eficiência		
Eficiência Máxima		98%
Eficiência Euro		96.5%
Eficiência do MPPT		>99%
Proteção		
Proteção Contra Polaridade Reversa CC		Sim
Proteção Contra Curto-circuito CA		Sim
Proteção de Sobrecorrente de Saída CA		Sim
Proteção de Sobrecorrente de Saída CA		Sim
Proteção de Resistência de Isolamento		Sim
Monitoramento de Falha de Aterramento		Sim
Proteção Contra Surtos		Sim
Anti Ilhamento		Sim
Proteção de Temperatura		Sim
Chave Seccionadora CC Integrada		Opcional
Dados Gerais		
Tamanho (mm)		400Lx520Ax240.5P
Peso (kg)		29
Topologia		Sem Transformador
Consumo Interno		<1W (Noite)
Temperatura de Operação		-25~60°C
Grau de Proteção		IP65
Emissão de Ruído (Típica)		<30 dB
Refrigeração		Arrefecimento Inteligente
Máx. Altitude de Operação s/ Red. de Potência		2000m
Vida Útil Projetada		>20 anos
Padrão de Conexão à Rede		IEC61727, IEC62109-1-2
Umidade do Ambiente de Operação		0-100%
Padrões de Segurança		IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3
Características		
Conexão CC		MC-4
Conexão CA		Plugue Padrão IP65
Display		LCD1602 / LCD 240 x 160
Interface		RS485 / RS232